

Dönges Zeltheizung Air 30 Flex



made
in
Germany



www.doenges-online.de

 **Dönges**
WIR HABEN DAS ZEUG!

Dönges Zeltheizung Air 30 Flex

Set inklusive Thermostat und Schornstein

Die Dönges Air 30 Flex wurde speziell für den mobilen Einsatz als Zeltheizgerät konzipiert und gemäß der neuen Anforderungen (2023) des BMI weiterentwickelt und angepasst.

Großes Augenmerk galt der Logistik. So wurden die Abmessungen an die üblichen Europaletten angepasst, um Laderaum effizient ausnutzen zu können. Der neue Stahlrohr-Rahmen bietet die Möglichkeit, bis zu fünf Heizungen übereinander zu stapeln oder eine Zubehörkiste (z. B. für die Warmluftschläuche) zu verlasten. Zusätzlich schützt er vor Beschädigungen und ist stabiler Anschlagpunkt für die Transportsicherung.

Eine einfache Bedienbarkeit, hohe Zuverlässigkeit und maximale Wartungsfreundlichkeit zeichnen die Air 30 Flex aus.



Bedienfeld:
intuitiv und übersichtlich



Merkmale:

- 100 % saubere Wärme, 91 % Wirkungsgrad
- 5-fach stapelbar
- Edelstahl-Brennkammer
- hohe Luftvolumenleistung
- Ansauglanze mit Schnellverschluss für 20 l Einheitskanister
- Rückschlagventil an der Lanze für unterbrechungsfreien und sauberen Wechsel der Kanister
- Lüftungsfunktion für den Sommerbetrieb
- durchgehende, klappbare Tragegriffe an den Längsseiten
- Umluftbetrieb durch zusätzlichen Luftschlauch möglich
- passgenaue Aufnahme für eine Aluminium-Transportbox
- Abmessungen angepasst auf das Euro-Palettenmaß



Technische Daten:

Heizleistung:	25 kW
Gebälseleistung:	1.390 m ³ /h
Brennstoffverbrauch:	2,5 l/h
Betriebsstoff:	Heizöl EL, Diesel, Biodiesel B7/B10, Biokraftstoff HVO
Elektroanschluss:	230 V/180 W
Anschlusskabel:	10 m mit Stecker IP68
Kaminlänge:	870 mm
Ausblaskonus:	300 mm
Gehäuse:	Stahlblech/Stahlrohr, pulverbeschichtet
Farbe:	RAL 3001

Lieferumfang:

- 1 Stück Heizgebläse
- 1 Stück Raumthermostat mit 10 m Anschlusskabel
- 1 Stück verzinkter Schornstein mit Regenhaube

Best.-Nr. Abmessung mm

202197	1.200 x 400 x 600	Gewicht g	75.000
257044	Warmluftschlauch, Typ WLS 30T, mit Tasche		6.000
257043	Warmluftschlauch, Typ WLS 20T, mit Tasche		2.600
257048	Y-Luftverteiler		8.500

Gewicht g



Durchgehende, klappbare Tragegriffe an den Längsseiten

Feuchtraumthermostat ERT-10

Das im Lieferumfang enthaltene Thermostat (IP65) wird mit dem 10 m langen Kabel direkt an das Heizgerät angeschlossen und ermöglicht so eine überaus einfache und komfortable Bedienung. Die Einstellung des Sollwertes erfolgt über zwei Taster im Bereich von -15,0 bis +99,9 °C. Eine Schalthysterese und -trägheit ist ab Werk einprogrammiert für eine effiziente Kraftstoffnutzung. Durch die Trägheit wird vermieden, dass ein kurzer Luftzug (z. B. durch das Öffnen einer Tür) zum Starten des Gerätes führt.



Ihr Ansprechpartner:



DÖNGES GmbH & Co. KG

Dönges-Straße 1
D-42929 Wermelskirchen

Fon: +49 21 96 97 56-0
info@doenges-online.de
www.doenges-online.de